

ESロックシリーズ システム構成図

交換部品

SLADPJ
D シャンクアダプター
インパクト



SLSK
ストレートシャンク (10mm)



SLSKR
SDS プラスシャンク



SLSKJD
シャンクインパクト

SLCD80
ハイスセンタードリル80 (578用)
6.35×80L



SLCDT80
超硬センタードリル80
6.3×80L



SLCD
ハイスセンタードリル
6.35×105L



SLCDT
超硬センタードリル
6.3×105L



SLCP
センターピン
8.5×85.5L



パイメタルホールソー
パイメタルホールソープラス用
パイメタルホールソーダウンライト用

- 3.2mm以下の鋼板・1mm以下のステンレス板・塩ビ・プラスチック等
- ブラ製排水マス、塩ビパイプ
- 石膏ボード、ベニヤ、合板



ホールソー578

- 厚さ4mm以下の鋼板・ステンレス
- FRP、樹脂板等



ホールソー578ダイヤ
(刃先径50mmのみ)

- ホーロー質の研削
- ホールソー578と組み合わせて、ホーローバス、ホーロー製品 (ホールソー578パス用セット)



ホールソー578P

- 厚さ4mm以下の鋼板、ステンレス等
- FRP、樹脂板等
- 金属パイプ等




ウッドリングホールソー

- 38mm以下の木材、複合材料



深穴ホールソー

- 板厚12mmまでの鋼板・鋳鉄・ステンレス板
- 35mm迄の樹脂材料、及び複合材料等



DLコア

- 厚さ40mm以下の木材・合板・樹脂系材料
- 塩ビパイプ・FRP・人工大理石
- 厚さ1.6mm以下の金属 (インパクト不可)



ハイパー
ダイヤホールソー

- 磁器タイル、陶器タイル (湿式)




タイルホールソー

- 人工大理石・窯業系サイディングボード・塩ビ管・FRP等
- (別売)
PBSSH
ハンズフリー給水セット

市販品のパイメタルカッター (ASME規格品) をエスロックシャンクで使用する場合は、下記別売のカッターアダプターを使用します。


サイズ30mm (1-3/16") 以下



サイズ31mm (1-1/4") ~ 35mm (1-3/8")



サイズ38mm (1-1/2") 以上



※ プラス用カッターは全サイズ、カッターアダプター 1 3 0 が標準となります。
※ カッターアダプターを取り外すと、弊社ホールソーシリーズのDLコアシャンクの取り付けが可能です。
(インパクトシャンクは 0 3 5 以下でご使用ください。)